

200 x 200 bis 600 x 600 mm

Pos.

Gewindeschieber

Nennweite: x mm

Typ: TESACO-Standard, nach Blatt Nr. C20-005
nach DIN 19569-4

Einbauart: Dübelversion

Kanaltiefe: KT = mm (*gemessen von Rohrsohle bis GOK*)

Einbautiefe: T = mm (*gemessen von Rohrsohle bis OK Vierkant*)

Max. stat. Druck: 6,0 m/WS

Max. Bed.-Druck: m/WS

Druckseite: auf Vorder- und Rückseite

Antrieb: Typ 100 ST, nach Blatt Nr. D10-001 ST,
Schacht-/ Wandantrieb mit Vierkant, schlüsselbetätigt

Material-/ Werkstoffart:

Schieberrahmen, Platte und Führungen aus Edelstahl 1.4301

Dichtung aus abwasserbeständiger Neopren

Wandabdichtung aus Silikon (bauseits)

Keilkomponenten aus Kunststoff PA

Spindelmutter aus Bronze

Spindel aus Edelstahl 1.4301

Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4

Pos.

Bedienungsschlüssel Typ: 21/25, nach Blatt Nr. N10-001,

Länge = 1200 mm