

Hervorragende Haftung auf fast allen Materialien ohne Primer

Multibond

- Hervorragende Haftung auf fast allen Materialien ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
- Für sichere und dauerelastische Verklebungen dynamisch beanspruchter Klebestellen ohne Schrumpfung



**MUST
HAVE!**

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Klebe- und Dichtstoff auf der Basis silanterminierter Polymere
- Hervorragende Haftung auf fast allen Materialien ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
- Sehr gut witterungs-, alterungs- und gut UV-beständig sowie beständig gegen Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen, bedingt beständig gegen aliphatische Lösungsmittel
- Für sichere und dauerelastische Verklebung dynamisch beanspruchter Klebestellen ohne Schrumpfung
- Einfach und sauber zu verarbeiten, pastös, streich- und spachtelfähig
- Sofort nach der Anwendung mit den meisten Lacken „nass in Nass“ überlackierbar (spätestens nach 4 Stunden)
- Nicht kennzeichnungspflichtig, frei von Lösungsmitteln, Silikonen und Isocyanaten
- 12 Jahre UV-Dauertest bestanden

Sehr hohe Klebekraft auf:

- Fast allen Metallen, wie z. B. Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, verzinktem Material und Edelstahl
- Vielen Kunststoffen außer PE, PP, PTFE, wie z. B. Plexiglas, Schaumstoff, Gummi und PVC
- Verschiedensten Steinarten, wie z. B. Beton, Marmor, Granit, Terrakotta und Basalt
- Sowie Glas, Spiegel, Holz und vieles mehr

Technische Daten:

Temperatureinsatzbereich: von -40 °C bis +90 °C

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C

Hautbildung: nach ca. 10 Min.

Durchhärtung: ca. 3 mm in 24 Std.

Reißdehnung: ca. 400 %

Zugfestigkeit: ca. 2,6 N/mm²

Geruch: geruchlos

Haltbarkeit: ungeöffnet bis zu 18 Monate

Einsatzbereiche:

Für alle Klebe- und Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich

- Glas- und Metallbau (Wintergärten, Lichtkuppeln, Glasdächer, Fensterprofile etc.)
- Anlagen-, Apparate- und Behälterbau (Baulemente, Einzelsegmente, Anschlüsse und Flansche etc.)
- Blech- und Kunststofftechnik (Anschlussfugen, Einfassungen und schwierige Verklebungen wie Aluminium oder verzinkte Materialien)
- Handwerksbetriebe aller Art (schwierige oder feuchte Verklebungen von Stein, Holz, Metall, Kunststoff und Glas mit- und untereinander)
- Landmaschinenbau und Reparatur (dauerhaftes Fixieren von Verkleidungen, Aufbauten und Leitungen trotz starker Vibrationseinwirkung)

Besonders gut einsetzbar bei allen Klebe- oder Dichtarbeiten, bei denen herkömmliches Silikon bzw. silikonhaltige Klebstoffe nicht geeignet oder nicht erwünscht sind.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe	Kartoninhalt
902353-1	Multibond	290 ml	schwarz	
902353-2	Multibond	290 ml	grau	
902353-3	Multibond	290 ml	weiß	12 Stück