

Technische Daten

Typ:

nach DIN 19569-4  
vierseitig dichtend

Nennweite:

Einbauart:

Dübelversion

Einbautiefe:

mm (Sohle bis OK-Bauwerk)

Max. Druck:

6,0 mWS

Druckseite:

Vorder- und Rückseite

Betätigung

Antrieb:

Antriebsständer auf der Decke mit Elektroantrieb

Fabrikat:

Betriebsart:

Spannung:

400 V / 50 Hz / 3 ph

Ortsteuerstelle:

Werkstoff

Platte / Rahmen:

Edelstahl □ 1.4301 / □ 1.4571

Dichtung:

EPDM

Keile:

Kunststoff PA

Spindelmutter:

Bronze

Spindel:

Edelstahl 1.4571

Lieferumfang

Spindelverlängerung

Ankerstangen mit Mörtelpatronen

Dichtmittel (290 ml Kartusche)

Projektspezifische Angaben

Auftraggeber

Projekt

Bauwerk

Position

Stückzahl

Bemerkungen

Bearbeiter

Datum

|                                                                                                 |            |          |            |        |   |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|---|--------|-------|
| Planungszeichnung:                                                                              | PZ-G-E-001 | Ausgabe: | 27.06.2026 | Index: | - | Seite: | 1 / 1 |
| Hinweis: Diese Planungszeichnung zeigt eine Standardausführung und dient als Planungsunterlage. |            |          |            |        |   |        |       |

Kontakt

TESACO-TECHNIQUE GmbH

Tel. +49 6430 611030

info@tesaco.de

www.tesaco.de

So einfach geht's

1. Technische Daten  
ausfüllen

2. Projektdaten ergänzen

3. PDF speichern

4. An **TESACO** senden

