

Technische Daten

Typ:

nach DIN 19569-4  
vierseitig dichtend

Nennweite:

Einbauart:

Flanschversion mit Adapterplatte  
mm (Sohle bis OK-Vierkant)

Einbautiefe:

Max. Druck:

6,0 mWS

Druckseite:

Vorder- und Rückseite

Betätigung

Antrieb:

Vierkant auf Traverseneinheit  
schlüsselbetätigt

Werkstoff

Platte / Rahmen: Edelstahl □ 1.4301 / □ 1.4571

Dichtung:

EPDM

Keile:

Kunststoff PA

Spindelmutter:

Bronze

Spindel:

Edelstahl 1.4571

Bauseits

Flanschdichtung

Verbindungsschrauben Adapterplatte zu Flansch

Hinweis

Standardmäßig reduziertes Lochbild passend zu PN10.  
Andere Flanschnormen und Bohrbilder auf Anfrage möglich.

Projektspezifische Angaben

Auftraggeber

Projekt

Bauwerk

Position

Bemerkungen

Stückzahl

Bearbeiter

Datum

Kontakt

**TESACO-TECHNIQUE GmbH**

Tel. +49 6430 611030

info@tesaco.de

www.tesaco.de

So einfach geht's

1. Technische Daten  
ausfüllen

2. Projektdaten ergänzen

3. PDF speichern

4. An **TESACO** senden

