

nach DIN 19569-4
vierseitig dichtend

Nennweite:

Einbauart:

Schachtadapter für Rundschaft

Befestigung:

Dübelversion Klemmmontage

Option:

Dichtungskragen

Einbautiefe:

mm (Sohle bis OK-Vierkant)

Max. Druck:

6,0 mWS

Druckseite:

Vorder- und Rückseite

Antrieb:

Vierkant oberhalb der Wand, schlüsselbetätigt
mit freistehendem Gestänge

Platte / Rahmen:

Edelstahl □ 1.4301 / □ 1.4571

Dichtung:

EPDM

Keile:

Kunststoff PA

Spindelmutter:

Bronze

Spindel:

Edelstahl 1.4571

Spindelverlängerung

Ankerstangen mit Mörtelpatronen

Dichtmittel (290 ml Kartusche)

Erforderlich bei vorzeitig
endender Bauwerkswand

Auftraggeber

Projekt

Bauwerk

Position

Bemerkungen

Stückzahl

Bearbeiter

Datum

TESACO-TECHNIQUE GmbH

Tel. +49 6430 611030

info@tesaco.de

www.tesaco.de

So einfach geht's

1. Technische Daten
ausfüllen

2. Projektdaten ergänzen

3. PDF speichern

4. An **TESACO** senden

