

Gewerbestraße 13
D-65623 Hahnstätten

TESACO-TECHNIQUE GmbH Gewerbestraße 13 D-65623 HAHNSTÄTTEN

Telefon: 0 64 30 - 61 10 30
Telefax: 0 64 30 - 61 10 39
eMail: info@tesaco.de
Internet: <http://www.tesaco.de>

Ansprechpartner: David Jung
Telefon: +49 (0) 64 30 - 61 10 31
Telefax: +49 (0) 64 30 - 61 10 39
eMail: david.jung@tesaco.de

Datum: 27.01.2026

Name:
Telefon:
Telefax:
eMail:

Technische Spezifikation Nr. AN-40032

Projekt: Izola
Unsere Projekt Nr.: 92596

Pos.	Bezeichnung	Menge	ME
1.0	<u>Absperrschieber</u> Zeichnung: 92596-001A Nennweite: 2000 x 2000 mm Typ: TESACO-Standard, nach Blatt Nr. C20-006, nach DIN 19569-4, vierseitig dichtend Einbauart: Dübelversion Kanaltiefe: KT = 5130 mm (Sohle bis OK Bauwerk) Max. Druck: 6,0 mWS Druckseite: Vorder- und Rückseite Antrieb: Antriebsständer vor der Wand montiert Sonderhöhe = 1300mm mit Elektroantrieb, nach Blatt-Nr. D10-037 Fabrikat: AUMA SA 16.2 Betriebsart: S2 - 15min Schutzart: IP 68 Beschichtung: KS, Schichtdicke 140µm Spannung: 400 V / 50 Hz / 3 ph Ortsteuerstelle: AUMATIC AC01.2 Stellungsgeber: MWG <u>Material / Werkstoff</u> Platte / Rahmen: Edelstahl 1.4404 (SS316L) Dichtung: EPDM Keile: Kunststoff PA Spindelmutter: Bronze Spindel: Edelstahl 1.4571 <u>Lieferumfang</u> Spindelverlängerung Ankerstangen mit Mörtelpatronen Dichtmittel (290ml Kartusche)	1 Stück	
2.0	<u>Absperrschieber</u> Zeichnung: 92596-002C Nennweite: 1500 x 2000 mm Typ: TESACO-Standard, nach Blatt Nr. C20-006, nach DIN 19569-4, vierseitig dichtend Einbauart: Dübelversion Kanaltiefe: KT = 4530 mm (Sohle bis OK Bauwerk) Max. Druck: 6,0 mWS Druckseite: Vorder- und Rückseite	2 Stück	

Projekt: Izola
Unsere Projekt Nr.: 92596

Technische Spezifikation Nr. AN-40032

Pos.	Bezeichnung	Menge	ME
	Antrieb: Antriebsständer vor der Wand montiert mit Elektroantrieb, nach Blatt-Nr. D10-037 Fabrikat: AUMA SA 14.6 Betriebsart: S2 - 15min Schutzart: IP 68 Beschichtung: KS, Schichtdicke 140µm Spannung: 400 V / 50 Hz / 3 ph Ortsteuerstelle: AUMATIC AC01.2 Stellungsgeber: MWG Rest wie vor beschrieben.		
3.0	<u>Absperrschieber</u> Zeichnung: 92596-003B Nennweite: 800 x 1800 mm Typ: TESACO-Standard, nach Blatt Nr. C20-006, nach DIN 19569-4, vierseitig dichtend Einbauart: Dübelversion Kanaltiefe: KT = 9381 mm (Sohle bis OK Bauwerk) Max. Druck: 10,0 mWS Druckseite: Vorder- und Rückseite Antrieb: Antriebsständer an Stahlträger montiert Sonderhöhe = 1300mm mit Elektroantrieb, nach Blatt-Nr. D10-037 Fabrikat: AUMA SA 14.6 Betriebsart: S2 - 15min Schutzart: IP 68 Beschichtung: KS, Schichtdicke 140µm Spannung: 400 V / 50 Hz / 3 ph Ortsteuerstelle: AUMATIC AC01.2 Stellungsgeber: MWG Rest wie vor beschrieben.	1 Stück	
4.0	<u>Absperrschieber</u> Zeichnung: 92596-004B Nennweite: 1200 x 2000 mm Typ: TESACO-Standard, nach Blatt Nr. C20-006, nach DIN 19569-4, vierseitig dichtend Einbauart: Dübelversion Kanaltiefe: KT = 4520 mm (Sohle bis OK Bauwerk) Max. Druck: 6,0 mWS Druckseite: Vorder- und Rückseite Antrieb: Antriebsständer vor der Wand montiert mit Elektroantrieb, nach Blatt-Nr. D10-037 Sonderhöhe = 1300mm Fabrikat: AUMA SA 14.6 Betriebsart: S2 - 15min Schutzart: IP 68 Beschichtung: KS, Schichtdicke 140µm	2 Stück	

Gewerbestraße 13
D-65623 Hahnstätten

Telefon: 0 64 30 - 61 10 30
Telefax: 0 64 30 - 61 10 39
eMail: info@tesaco.de
Internet: <http://www.tesaco.de>

Datum: 27.01.2026

Projekt: Izola
Unsere Projekt Nr.: 92596

Technische Spezifikation
Nr. AN-40032

Pos.	Bezeichnung	Menge	ME
	Spannung: 400 V / 50 Hz / 3 ph Ortsteuerstelle: AUMATIC AC01.2 Stellungsgeber: MWG		
	Rest wie vor beschrieben.		